



塩素フリー水溶性研削油 アニトン 303

アニトン303は、研削加工に対する必要条件を十分に研究開発された水溶性研削油剤です。長期安定した界面活性剤を主体に一般鋼はもちろん難削材研磨材料の高度な研削加工精度を高める為に特殊添加剤を配合されております。また、工作機械の塗装剥離を防止し加工部品への防錆性にも優れた水溶性研削油です。

また、アニトン303は、P R T R法・E L V指令・R o H S指令に該当する化学物質の含有はございません。

【 特 徴 】

1. 砥石の目詰まり・目つぶれを防止します。
2. 防錆性に優れています。
10倍希釈液は中間防錆剤としても使用できます。
3. 冷却性は水の2倍の性能を持ち、研削加工には最適です。
4. 砥石カスが液中で分離しやすい。
5. 水溶液の臭気は低臭マイルドです。
6. 潤滑油との分離性に優れています。
7. 刺激性が殆ど無く手肌に優しい。

【 公 害 性 】

公害の対象となる重金属・シアン・P C B等及びN-ニトロアミンを生成する亜硝酸塩は含まれておりません。

【 使用 方法 と 使用 上 の 注 意 】

1. 水溶液の希釈倍率を決め原液を量って下さい。
2. 液腐敗・油煙の発生原因になる為、研削油タンクに浮遊した摺動面油は取除いて下さい。
3. 液寿命の低下・不良発生の原因になる為、異種水溶性切削油との混合はお止め下さい。
4. 液安定保持の為に定期的に希釈倍率を計測して濃度管理をお薦め致します。

【 保 管 方 法 】

- しっかりとキャップをして直射日光を避けた冷暗所で保管する事。

荷姿：20ℓペール缶・200ℓドラム缶