



# 製品案内

## 塩素フリー水溶性切削油 ノニトン 50

ノニトン50は、環境に配慮した塩素フリー水溶性切削油であり。高度精製された基油に厳選した界面活性剤を採用し乳化安定に優れているエマルジョン型水溶性切削油です。尚、バクテリア・カビの発生を抑制しますので長期間液腐敗する事なく使用出来ます。

ノニトン50は、汎用性にすぐれ特殊添加剤の働きにより鉄・非鉄・ステンレスなど被削材を選ばずに切削加工出来ます。

P R T R 法・E L V 指令・R o H S 指令に該当する化学物質の含有はございません。

### 【 特 徴 】

1. 鉄・非鉄を問わず被削材の変色なく加工が出来ます
2. ロングライフ型水溶液なので長期間使用出来ます。
3. 水溶液の臭気は低臭マイルドです。
4. 潤滑油との分離性に優れています。
5. 人体に対して安全性の高い切削油剤です。

### 【 使用方法 と 使用上の注意 】

1. 水溶液の希釈倍率を決め原液を量って下さい。
2. 希釈する場合は先に水を入れてから、その中に原液を入れ攪拌して下さい。
3. 液腐敗・油煙の発生原因になる為、切削油タンクに浮遊した摺動面油は取除いて下さい。
4. 液寿命の低下・不良発生の原因になる為に異種水溶性切削油との混合はお止め下さい。
5. 液安定保持の為に定期的に希釈倍率を計測して濃度管理をお薦め致します。

### 【 保管方法 】

- しっかりとキャップをして直射日光を避けた冷暗所で保管する事。

荷姿

20ℓペール缶      200ℓドラム缶

# 協和石油ルブリカンツ株式会社

お問い合わせ TEL 045-941-8888