



## 塩素フリー水溶性切削油 ノニトン CF-55

ノニトンCF-55は、バイオスタティックタイプの塩素フリー・エマルジョン水溶性切削油です。安定した水溶液を形成しバクテリア・カビの発生を抑制しますので長期間液腐敗する事なく使用出来ます。また、高圧クーラント装置対策と致しまして泡の発生も抑えた水溶性切削油です。

ノニトンCF-55は、鉄・非鉄問わず使用出来ますので鉄・ステンレスは勿論のこと、アルミ合金や銅・銅合金も変色させる事なく加工出来ます。

ノニトンCF-55は、PRTR法・ELV指令・RoHS指令に該当する化学物質の含有は御座いません。

### 【 特徴 】

1. 鉄・非鉄を問わず被削材の変色なく加工が出来ます
2. 被削材（アルミ合金・鉄）の挽目向上が出来ます。
3. ロングライフ型水溶液なので長期間使用出来ます。
4. 高圧クーラント装置等での泡の発生が少ない。
5. 水溶液の臭気は低臭マイルドです。
6. 潤滑油との分離性に優れています。

### 【 使用方法 と 使用上の注意 】

1. 水溶液の希釈倍率を決め原液を量って下さい。
2. 希釈する場合は先に水を入れてから、その中に原液を入れ攪拌して下さい。
3. 液腐敗・油煙の発生原因になる為、切削油タンクに浮遊した摺動面油は取除いて下さい。
4. 液寿命の低下・不良発生の原因になる為に異種水溶性切削油との混合はお止め下さい。
5. 液安定保持の為に定期的に希釈倍率を計測して濃度管理をお薦め致します。

### 【 保管方法 】

- しっかりとキャップをして直射日光を避けた冷暗所で保管する事。

荷姿：18ℓペール缶      200ℓドラム缶